

**400 双柱卧式金属带锯床**


型 号	GB4240	GZ4240/G	GZ4240	GK4240
锯切能力, mm	Φ400 □400×420	Φ400 □400×420	Φ400 □400×420	Φ400 □400×420
锯带尺寸, mm	32×1.1×4570	32×1.1×4570	32×1.1×4570	32×1.1×4570
锯带速度, m/min	32, 54, 68, 80	32, 54, 68, 80	32, 54, 68, 80	32, 54, 68, 80
主电机/总功率, kW	4.0/4.87	4.0/5.62	4.0/5.62	4.0/5.62
重量, kg	1750	1950	1950	1950
机床外形尺寸, mm	2110×2208×1610	2110×2400×1610	2110×2570×1610	2110×2570×1610

- GB4240 型卧式半自动金属带锯床，带有被动式送料辊道。
- GZ4240/G 型卧式自动金属带锯床，采用主动式送料辊道。
- GZ4240 型卧式全自动金属带锯床，采用液压夹钳穿梭送料，PLC 控制，手动/自动操作，一次可完成 1-999 段从送料到成品的全自动工作过程，自动计数，达到锯切段数，自动停机。
- GK4240 型卧式数控金属带锯床，除具有 GZ4240 型的优秀特征外，采用了闭环数字控制系统，定尺长度 5-9999.9mm，并且是在控制面板上进行设定及修正。
- 液压自动张紧带锯条，停机后锯条自动松弛，避免锯条疲劳，延长锯条寿命。
- 选用液压成束压紧装置，可实现成束锯切。
- 选用自动排屑装置，可实现自动排屑。